Gold & Technical Collection

Chiusure per garage di prestigio basculanti o sezionali

Up&over or sectional prestige garage doors

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Ba.Se

Chiusa una porta si apre un portone Dierre.

5.000.000 di famiglie hanno approvato la sicurezza e il design delle nostre porte blindate. È arrivato il momento di scegliere come rendere il vostro garage unico e sicuro, affidandovi alla qualità dei portoni da garage Dierre.
5,000,000 households have approved the safety and design our doors. It's time to choose how to make your garage single, secure, relying on quality garage doors Dierre.

Vincenzo De Robertis
Presidente Dierre S.p.A.

www.dierre.com

www.portoniperego.com

SCOPRI CHI SIAMO

Porta Ba.Se. preverniciata avorio
Ba.Se. door pre-painted ivory

La nuova chiusura per garage, innovativa, maneggevole, sicura e che unisce il meglio delle caratteristiche e della tecnologia delle porte basculanti e sezionali. Scopri Ba.Se, la soluzione Dierre per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

The new garage door, innovative, manageable and secure, that combines the best of the features and the technology of up & over and sectional doors. Discover Ba.Se., Dierre's solution for new constructions and renovation work.

La nuova porta brevettata Dierre
che si fa in 2 per il tuo garage.

The new Dierre patented door
that is the best for your garage.

Una nuova soluzione per il garage

A new solution for garages

Ba.Se.

Ba.Se.

UNA NUOVA SOLUZIONE PER IL GARAGE
PORTA BASCULANTE&SEZIONALE IN ACCIAIO
A NEW SOLUTION FOR GARAGES
STEEL UP & OVER AND SECTIONAL DOORS



1 Manto esterno in lamiera
Outer sheet metal cover

2 Guide verticali
Vertical guides

3 Albero molle di torsione
Torsion springs shaft

4 Staffa di fissaggio guide a soffitto
Mounting bracket for ceiling guides

5 Guide orizzontali di scorrimento anta
Horizontal guides for door sliding

6 Zanca laterale di fissaggio (n° 8 pz.)
Side mounting tie (8 pcs.)

7 Gruppo maniglia e serratura
Handle and lock unit

8 Cerniera di rotazione e rinforzi strutturali
Rotating hinge and structural reinforcements

9 Dispositivo di sicurezza "paracadute"
"Parachute" safety device

10 Guarnizione di battuta
Stop frame seal

brevettato Dierre

FACILE E **VELOCE** DA MONTARE
QUICK *AND* ***EASY*** *TO ASSEMBLE*

IL PORTONE PER GARAGE BREVETTATO DIERRE STUDIATO PER OFFRIRE IL MASSIMO

THE DIERRE PATENTED GARAGE DOOR, DESIGNED TO OFFER THE BEST

Se cercate una nuova soluzione innovativa per il garage, sicura, maneggevole e che duri dieci volte più della media, scegliete Ba.Se. La sua forza è nella struttura e nel materiale con cui è realizzato, grazie a tecnologie e sistemi esclusivi che garantiscono una resistenza eccezionale in qualsiasi condizione climatica. I portoni Ba.Se sono costruiti per mantenere nel tempo tutto il loro valore. La loro eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici è dovuta sia alle tecniche di lavorazione, che alla qualità dell'acciaio, zincato e sottoposto a uno speciale trattamento protettivo (preverniciatura) con vernice poliuretanica antiossidante. Ad un costo altamente competitivo, Ba.Se offre prestazioni superiori anche in termini di funzionalità, silenziosità ed estrema maneggevolezza, garantita dal sistema utilizzato da Dierre per i portoni sezionali. I portoni Ba.Se sono pensati e costruiti per garantire il massimo del passaggio sia in altezza che in larghezza riducendo al minimo lo spazio dei montanti laterali e della traversa superiore. Ottima soluzione per tutti i garage nuovi o da ristrutturare che hanno una misura tra le murature molto piccola. Il meglio di una basculante e di un sezionale Dierre in una sola porta.

If you are looking for a new innovative solution for your garage, safe, easy to handle and that lasts ten times more than average, choose Ba.Se. Its strength is in the structure and in the material it is made with, thanks to technologies and exclusive systems that ensure exceptional resistance in any weather condition. The Ba.Se. doors are built to maintain their full value over time. Their exceptional corrosion resistance and weatherability are due both to the processing techniques and to the quality of the steel, which is galvanised and subjected to a special protective treatment (pre-painting) with antioxidant polyurethane paint. Ba.Se. offers superior performance at a highly competitive cost, even in terms of functionality, quietness and extreme manoeuvrability, guaranteed by the system Dierre uses for sectional doors. The Ba.Se. doors are designed and built to ensure the utmost opening dimension both in height and width by reducing to a minimum the space of the side uprights and the upper cross member. Excellent solution for all new or renovated garages that have a very small between-walls dimension. The best of an up & over door and of a sectional Dierre door in a single door.

LA FORZA DI Ba.Se.
THE STRENGTH OF Ba.Se.

LA STRUTTURA DEL TELAIO

Telaio composto da guide di scorrimento verticali e guide superiori orizzontali a soffitto per lo scorrimento del battente, realizzate in lamiera d'acciaio da fissare alle pareti laterali e al soffitto mediante adeguata ferramenta e bulloneria.
Guide lubrificate per lo scorrimento dell'anta e il funzionamento in manuale e automatico del portone • Albero a molle di torsione per controllo apertura anta bilanciata • Sistema di sicurezza anticaduta e rinforzi strutturali sul perimetro • Coprifilo laterale e veletta superiore a richiesta, disponibili in versione assemblata alla porta o da assemblare in cantiere.

THE STRUCTURE OF THE FRAME

Frame composed of vertical sliding guides and ceiling horizontal upper guides for the sliding of the leaf, made of sheet steel to be fixed to the sidewalls and the ceiling by means of appropriate hardware.

Lubricated guides for the sliding of the door and the manual and automatic operation of the door • Torsion springs shaft for balanced door opening control • Safety fall-prevention system and structural reinforcements on the perimeter • Side cover and upper flat sheet metal fanlight on request, available in the assembled to the door version or to be assembled on site.

anta in lamiera
sheet metal door



punzonatura
punching

movimento delle ante
movement of the wings





ingombro in larghezza del montate laterale
overall width of side stile

ingombro in altezza della traversa
overall height of the cross member



punzonatura lamiera
sheet punching





unione pannelli lamiera
sheets-panels union

LA STRUTTURA DELL'ANTA

È di concezione unica e innovativa, realizzata in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore "avorio chiaro", prodotta secondo le norme EN 10147 e EN 10169 resistente alla corrosione superiore alle mille ore in camera umidostatica secondo le norme TO9 ECCA (European Coil Coating Association).

Non presenta punti di saldatura. I componenti (pannelli, profili laterali e omega) sono uniti fra loro con pressopiegatura e punzonatura, cioè collegando meccanicamente la lamiera senza togliere o aggiungere materiale. Questi sistemi conferiscono all'anta caratteristiche e vantaggi esclusivi, sia per quanto riguarda l'inattaccabilità dalla corrosione che l'estetica.
• Omega orizzontali lungo l'intera larghezza dell'anta migliorano la robustezza e la stabilità • Rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, porta rotelle a filo pannelli, paracadute molle • Guarnizione di battuta anta-telaio fornita di serie sulle guide verticali.

THE STRUCTURE OF THE LEAF

From a unique and innovative design, made out of a sheet steel galvanized, skin-passed, primed, pre-painted with fired polymerised polyurethane paint at 140°C, in "light ivory", colour, produced according to the En 10147 and En 10169 standards, corrosion-resistant over one thousand hours in the moisture chamber according to the TO9 ECCA (European Coil Coating Association) rules.

It does not have welding points. *The components (panels, side profiles and omega) are put together through punching and press-folding, i.e. mechanically linking the sheet without removing or adding material. These systems give the leaf exclusive characteristics and benefits, both regarding resistance to corrosion and aesthetics.*
• Horizontal Omega along the entire width of the leaf improve strength and stability • Double nylon sliding wheels with bearing, wheel holder flush to the panels, spring parachute • Stop frame seal supplied as standard on the vertical guides.

❶ Film protettivo (PVC da 50µ, da togliere dopo la consegna all'utente finale).
Protective film (50µ PVC, to be removed after delivery to the end user).

❷ Preverniciatura
Pre-painting

❸ Primerizzazione
Primerizzazione

❹ Manto esterno
External cover

❺ Montante verticale
Vertical jamb



Ba.Se.

I RIVESTIMENTI DISPONIBILI *AVAILABLE FINISHES*

Lamiera preverniciata
Prepainted sheet

colore avorio standard liscio
blank ivory standard



Lamiera verniciata
Painted sheet

extra bianco puntinato 010 liscio
blank dotted white 010 as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra verde V013 sabbiato
green V013 sanded as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra rosso RAL 3002
extra red RAL 3002

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra marrone puntinato 009 liscio
dotted brown 009 blank as extra



extra lamiera zincata liscia
blank galvanised metal as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra grigio RAL 7035 liscio
grey RAL 7035 blank as extra

Lamiera preverniciata
Prepainted sheet

extra marrone RAL 8017 liscio
brown RAL 8017 blank as extra



Lamiera verniciata
Painted sheet

extra grigio chiaro G012 sabbiato
light grey G012 sanded as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra grigio scuro M014 sabbiato
sanded dark grey M014 as extra

Lamiera verniciata
Painted sheet

extra colore ruggine scuro sabbiato
durk rusty colour, sanded as extra

I MOTIVI PER SCEGLIERE UN PORTONE Ba.Se.

• Massimo sfruttamento dello spazio di passaggio, sia in altezza che in larghezza grazie al minimo ingombro del telaio laterale e della traversava superiore • Anta solida in lamiera zincata e senza punti di saldatura • Nessuna manutenzione e resistenza nel tempo • Anta non debordante all'esterno del garage • Ante scorrevoli in modo silenzioso su guide in acciaio • Areazione garantita per essere conforme alla normativa sui box auto come previsto dalla legge • Facile e veloce da montare • Adatto per la ristrutturazione e le nuove costruzioni.

WHY CHOOSING A Ba.Se. DOOR

• Maximum use of the passage space, both in height and width thanks to the minimum dimensions of the side frame and upper transom • Solid leaf in galvanized sheet and without welding points • No maintenance and resistance over time • Non-protruding wing on the outside of the garage • Silent sliding doors on steel guides • Ventilation guaranteed to comply with the regulations on car garages as provided by law • Easy to install • Suitable for renovation and new buildings.

Per conoscere sempre i nuovi modelli o le nuove finiture, visita il nostro sito | ***Visit our website to get up-to-date on the always new models or new finishes***

www.portoniperego.com

IL SEZIONALE CHE GARANTISCE DIVERSI GRADI DI AERAZIONE

THE SECTIONAL DOOR THAT PROVIDES DIFFERENT DEGREES OF AERATION



FERITOIE TIPO 1
SLOTS TYPE 1
areazione/sup. porta 1,5% circa
aeration/door surface 1.5% approx.



FERITOIE TIPO 4
SLOTS TYPE 4
areazione/sup. porta 4,5% - 5% circa
aeration/door surface 4,5% - 5% approx.



LAMIERA MICROFORATA
MICROPERFORATED SHEET METAL
manto in lamiera microfotata 0 3 passo 5 mm
areazione/sup. porta 30% circa
surface in microperforated sheet metal 0 3 pitch 5 mm
aeration/door surface 30% approx.

Il portone Ba.Se permette di avere un numero di feritoie e posizione variabile, per ottenere diversi gradi di aerazione, in ottemperanza alle norme che regolano questo settore, ricavate sull'acciaio con una particolare tecnica che non asporta il materiale e migliora le caratteristiche estetico-meccaniche dell'anta in tutta sicurezza. Nei casi più estremi l'anta della porta Ba.Se può essere anche in versione microforata per poter ottenere più alti valori d'aerazione.

The Ba.Se. door allows to have a number of slots and a variable position, in order to obtain different degrees of aeration, in compliance with the regulations governing this field, formed on the steel with a particular technique that does not remove the material thus improving the aesthetic and mechanical properties of the wing although maintaining full security. In the most extreme cases the Ba.Se. door leaf can also be in the microperforated version in order to obtain higher ventilation values.

Lamiera microforata
Microperforated sheet metal



Feritoie
Slots

LE MOTORIZZAZIONI
MOTOR SYSTEMS

Telecomando
Remote control

Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Selettore apertura chiave dall'esterno
Key opening selector from the outside

Tastiera esterna per apertura con codice
External keyboard for opening with code

Telecomando BFT DIERRE
BFT DIERRE remote control

Garage Door Pass con sensore di prossimità
Garage Door Pass with proximity sensor

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

Lettore Key Card e Key Control compatibile con porta blindata Dierre Elettra
Key Card and Key Control reader compatible with Dierre Elettra security door

Telecomando FAAC DIERRE
FAAC DIERRE remote control

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

Fotocellule di sicurezza
Safety photocells

Lettore Key Card e Key Control compatibile con porta blindata Dierre Elettra
Key Card and Key Control reader compatible with Dierre Elettra security door



Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Selettore apertura chiave dall'esterno
Key opening selector from the outside

Lettore di impronta digitale
Fingerprint reader

Tastiera esterna per apertura con codice
External keyboard for code opening

Feritoie
Slots

Cerniera
Hinge

Albero molla
Spring shaft

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS

Ba.Se.

Carrucola
Pulley

Serratura
Lock

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

I PARTICOLARI
DETAILS

Veletta
Flat sheet metal fanlight

Guida motore
Motor guide

Albero molla
Spring shaft

Guarnizione di battuta
Stop frame seal

Serratura
Lock

Cerniera
Hinge



Feritoie
Slots

Maniglia
Handle

Carrucola
Pulley

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

Ba.Se. POSA OLTRE LUCE
Ba.Se. REVEAL FIXED





LEGENDA:
PR = PROFONDITÀ MINIMA
PRM = PROFONDITÀ MINIMA MOTORIZZATO
LVM = LARGHEZZA VANO MURO
LNP = LARGHEZZA NETTA PASSAGGIO
LT = LARGHEZZA ESTERNA TELAIO PORTA
LN = LARGHEZZA NOMINALE PORTA
HG = ALTEZZA GUIDE ORIZZONTALI
HVM = ALTEZZA VANO MURO
HT = ALTEZZA ESTERNO TELAIO PORTA
HN = ALTEZZA NOMINALE PORTA

LEGEND:
PR = MINIMUM DEPTH
PRM = MINIMUM DEPTH MOTORIZED
LVM = WALL OPENING WIDTH
LNP = NET OPENING WIDTH
LT = DOOR FRAME EXTERNAL WIDTH
LN = DOOR NOMINAL WIDTH
HG = HORIZONTAL GUIDES HEIGHT
HVM = WALL OPENING HEIGHT
HT = DOOR FRAME EXTERNAL HEIGHT
HN = DOOR NOMINAL HEIGHT

Ba.Se. POSA IN LUCE CON VELETTA
Ba.Se. REVEAL FIXED WITH FLAT SHEET METAL FANLIGHT

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION



SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION



DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE DI 2555 MM FINO A 1600 MM USARE KIT PS024
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE DI 65 MM FINO A 255 MM USARE KIT PS023/P
DISTANZA SOFFITTO MAGGIORE DI 65 MM FINO A 255 MM USARE KIT PS023
DISTANZA SOFFITTO MINORE O UGUALE A 65 MM USARE KIT STANDARD

NOTA:
USARE KIT PS023/P PER PORTE OLTRE 8,5 MQ

CEILING DISTANCE GREATER THAN 2555 MM UP TO 1600 MM USE KIT PS024
CEILING DISTANCE GREATER THAN 65 MM UP TO 255 MM USE KIT PS023/P
CEILING DISTANCE GREATER THAN 65 MM UP TO 255 MM USE KIT PS023
CEILING DISTANCE LESS THAN OR EQUAL TO 65 MM USE STANDARD KIT

PLEASE NOTE:
USE KIT PS023/P FOR DOORS OVER 8.5 MSQ

LE MISURE
DIMENSIONS

	Profondità					
	150	300	450	600	750	900
	Altezza 01	Altezza 02	Altezza 03	Altezza 04	Altezza 04	Altezza 05
HN						
2000	1200	1440	1590	1700		
2050	1200	1450	1610	1720		
2100	1200	1460	1620	1730		
2150	1200	1470	1630	1750	1860	
2200	1200	1480	1660	1790	1900	
2250	1205	1490	1670	1810	1920	2020
2300	1205	1500	1680	1830	1940	2040
2350	1210	1510	1690	1850	1960	2060
2400	1210	1510	1710	1870	1985	2080

DIAGRAMMA APERTURA PORTA
DOOR OPENING DIAGRAM



LE MOTORIZZAZIONI
MOTOR SYSTEMS

Dierre, leader mondiale della sicurezza, adotta su Stop, Climagarage, Stave e Freebox le motorizzazioni BFT, FAAC e SOMMER, i tre marchi di punta del settore Automazioni. Perché? Perché tutti i prodotti BFT, FAAC e SOMMER sono certificati secondo le inflessibili normative europee, che tutelano la sicurezza sia delle persone che delle cose. Perché, grazie ad una capillare distribuzione sul territorio nazionale ed internazionale, BFT, FAAC e SOMMER garantiscono una rapida ed efficiente assistenza tecnica, sia in garanzia che fuori garanzia. Perché sia BFT, FAAC e SOMMER propongono una ricca gamma di prodotti, ciascuno dei quali può essere corredato da un'ampia serie di optional che ne esalta le prestazioni.
Perché tutto questo è la filosofia Dierre.

Dierre, world leader in security, adopts the BFT, FAAC and SOOMER motorisations, the three top brands in the Automation sector, on Stop, Climagarage, Stave and Freebox. Why? Because all BFT, FAAC and SOOMER products have been certified according to the uncompromising European regulations that protect the security of people and of things. Because thanks to an extensive national and international distribution, BFT, FAAC and SOOMER guarantee fast and efficient technical assistance, both under warranty and outside warranty. Because both BFT, FAAC and SOOMER offer a wide range of products, each of which can be accompanied by a wide range of options that enhance their performance. Because all of this is the Dierre philosophy.

Telecomandi
Remote controls

Lettore di impronta digitale
Fingerprint reader

BFT

Telecomando
Remote control

Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Selettore apertura chiave dall'esterno
Key opening selector from the outside

Tastiera esterna per apertura con codice
External keyboard for opening with code

Motorizzazione basculante
con sblocco motore
Up and over door motor
with motor release

Telecomando BFT DIERRE
BFT DIERRE remote control

Motorizzazione per FREEBOX
laterale su albero molla
Motor system for FREEBOX
lateral on sprung shaft

Lettore Key Card e Key Control
compatibile con porta blindata Dierre Elettra
Key Card and Key Control reader
compatible with Dierre Elettra security door

Garage Door Pass con sensore di prossimità
Garage Door Pass with proximity sensor

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

FAAC

Motore FAAC basculante
FAAC motor up and over door

Telecomando FAAC DIERRE
FAAC DIERRE remote control

Motore a traino per FREEBOX
Pull motor for FREEBOX

Lettore Key Card e Key Control
compatibile con porta blindata
Dierre Elettra
Key Card and Key Control reader
compatible with Dierre Elettra
security door

Tastiera esterna
per apertura con codice
External keyboard
for code opening

Lampeggiante di sicurezza
Safety flashing light

Kit GSM per Phone Remote Control
GSM kit for Phone Remote Control

Selettore apertura
chiave dall'esterno
Key opening selector
from the outside

Fotocellule di sicurezza
Safety photocells

SOMMER

novità **SOLO PER FREEBOX**
ONLY FOR FREEBOX

Motore sezionale SOMMER
SOMMER sectional motor

Fotocellule di sicurezza SOMMER
SOMMER Safety photocells

Telecomando SOMMER DIERRE
SOMMER DIERRE remote control

Selettore a chiave SOMMER
SOMMER key selector

novità **SOLO PER FREEBOX**
ONLY FOR FREEBOX

Kit di sicurezza anti effrazione SOMMER
SOMMER burglar-proof security kit

Sblocco motore di sicurezza
Safety motor release

SISTEMI D'APERTURA HIGH COMFORT

HIGH COMFORT OPENING SYSTEMS

Phone Remote Control

Un optional di ultima generazione, che trasforma qualsiasi cellulare in telecomando, senza generare costi di traffico telefonico. Come funziona? Un sistema GSM, collocato all'interno del garage e collegato al motore BFT o FAAC, utilizza una Sim Card che memorizza una serie di numeri di telefono. Al primo squillo il GSM riconosce il numero autorizzato, interrompe la comunicazione e avvia l'apertura. Per un controllo costante della vostra sicurezza, tramite un semplice SMS potrete abilitare o disabilitare numeri telefonici e temporizzare l'intervallo di chiusura del garage.

A latest generation feature that turns any cell phone in a remote control, without generating phone costs. How does it work? A GSM system, located inside the garage and connected to the BFT or FAAC motor uses a SIM card that stores a set of telephone numbers. On the first ring the GSM recognizes the authorized number, interrupts the communication and start opening the door. For a constant control of your security, by means of a simple SMS you can enable or disable phone numbers and set the timing of the closing time for the garage door.

Key Control e Key Card

Un innovativo sistema di sicurezza che non prevede l'impiego di chiavi tradizionali, ma permette il controllo attivo degli accessi grazie ad un microchip unico e non clonabile che invia un segnale alla serratura. Per aprire, è sufficiente avvicinare al portone la chiave elettronica Keycard, dalle dimensioni di una carta di credito o, in alternativa, Key Control, utilizzabile anche come funzionale portachiavi. Il sistema può essere installato anche successivamente alla fornitura della chiusura motorizzata.

An innovative security system that does not include the use of traditional keys, but allows the active control of access thanks to a unique microchip that cannot be cloned that sends a signal to the lock. To open, the electronic Keycard – that is as big as a credit card - has to be placed close to the door or, alternatively, Key Control that can also be used as functional key holder. The system can also be installed after the supply of the motorised closing system.

Door Pass Garage

Un sistema di alta tecnologia, assimilabile al telepass autostradale, consente a Door Pass di "comunicare" con il portone: basterà averlo sull'auto e, già ad una distanza di quindici metri, il garage si aprirà. Pratico e sicuro, agisce anche all'interno del garage, consentendo apertura e chiusura. Door Pass è un optional dei portoni dotati di motorizzazione BFT.

A high technology system, similar to the motorway remote toll payment, allows Door Pass to "communicate" with the door: it is sufficient to have it on the car and, already fifteen meters away, the garage will open. Practical and safe, it also works from the inside of the garage, allowing opening and closing. Door Pass is an optional for garage doors fitted with BFT motor systems.



novità

Dr-Control

Semplice. Pratico. Moderno.

Apri una porta per garage e il cancello con lo smartphone

Open a garage door and gate with your smartphone



Un nuovo radiocomando.
Il tuo smartphone.
Con Dr-Control utilizzi l'unico radiocomando che porti sempre con te.
A new radio control.
Your smartphone. With Dr-Control you can use the single radio control that you always carry with you.

Una nuova esperienza.
Che hai già in tasca.
Ogni volta che vuoi.
Sempre a portata di mano.
A new experience.
You already have it your pocket.
Any time you want.
Always at your fingertips.

Non solo in auto.
Comodo in ogni occasione.
In auto. In moto. In bici. A piedi.
Usa semplicemente il tuo smartphone.
Not only in the car.
Comfortable in every occasion.
When in your car, on your bike, bicycle, walking. Just use your smartphone.

Incredibilmente semplice.
Installa l'App gratuita.
Dr-Control copia il tuo radiocomando.
Non serve altro.
Incredibly easy. Install the free app.
Dr-Control copies your radio control.
Nothing else is required.

Mettilo vicino al garage. O al cancello.
Resiste all'acqua, al gelo e al caldo.
Non preoccuparti di nulla.
Put it near the garage. Or the gate.
It is water, frost and heat resistant.
Do not worry about anything.

Fino a 4 garage o cancelli
Dr-Control può azionare fino a 4 cancelli o garage. 4 radiocomandi diversi o 4 tasti di un unico radiocomando.
Up to 4 garages or gates
Dr-Control can operate up to 4 gates or garages. 4 different remote controls or 4 buttons of a single remote control.

Famiglie, imprese, residence, B&B
Tante persone possono utilizzare lo stesso Dr-Control. Sostituisci tutti i radiocomandi.
Households, businesses, apartment complexes, B&Bs
Many people may use the same Dr-Control. Replace all remote controls.

Batterie o alimentazione esterna
2 normali batterie alcaline da 1,5V tipo C oppure ingresso alimentazione 12-24V AC/DC. Durata media delle batterie: 2 anni (con 10 aperture al giorno).
Batteries or external power supply
2 standard 1.5V alkaline batteries type C or power input 12-24V AC/DC. Average duration of batteries: 2 years (with 10 openings per day).

Agenti atmosferici
Dr-Control non teme pioggia, neve ed esposizione ai raggi solari. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Certificato IP66.
Atmospheric agents
Dr-Control fears no rain, snow and exposure to sun rays. Operating temperature from -20°C to +50°C. IP66 certified.

Distanza di funzionamento
Da 15 a 20 metri.
Operating distance
From 15 to 20 meters.

Smartphone compatibili
Apple iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 plus, 6S, 7, 7 plus con sistema iOS 9 o superiore. Smartphone Android con sistema 4.3 o superiore e Bluetooth 4 LE.
Compatible smartphones
Apple iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 7, 7 plus with iOS 9 or above.
Android smartphones with 4.3 system or above and Bluetooth 4 LE.

Non serve internet
Nemmeno il Wi-Fi.
Utilizza semplicemente il Bluetooth 4.
Funziona anche con garage interrati senza connessione dati.
Does not need internet or Wi-Fi.
Simply uses Bluetooth 4.
It also works in underground garages without data connection.

E chi non ha lo smartphone?
Può continuare ad utilizzare il vecchio radiocomando.
Dr-Control non altera in alcun modo il tuo garage o cancello.
And those who do not have a smartphone?
You can continue to use the old radio control.
Dr-Control in no way alters your garage door or gate.

MODULO RILIEVO MISURE *MEASUREMENT TAKING FORM*

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



LEGENDA - *LEGEND*

H = altezza vano muratura **H1** = altezza - spazio interno - architrave **L** = larghezza vano muro **L1** = spazio interno dx (vista interna)
L2 = spazio interno sx (vista interna) ...⊛... = **punto di posizionamento porta basculante**
H = Wall opening height **H1** = Height – internal space - architrave **L** = Wall opening width **L1** = Rh internal space (inside view)
L2 = Lh internal space (inside view) ...⊛... = **up-and-over door fitting point**

TIPOLOGIA MURATURA - *FITTING TYPE*

L	1	2	3	4	5	**L =**		**L1 =**		**L2 =**
H	A	B	C	D		**H =**		**H1**		

TIPOLOGIA MURATURA - *WALL TYPE*

CEMENTO ARMATO - *CONCRETE* ☐ **MATTONI PIENI - *FULL BRICKS*** ☐

MATTONI FORATI - *HOLLOW BRICKS* ☐ **ALTRO - *OTHER*.....**

Perego S.r.l. - Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB)
Tel. +39.039.51.27.03 - Tel. +39.039.51.27.04 - Fax +39.039.951.51.98 - info@peregosrl.it
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dierre S.p.A.
A company undergoing the management and coordination by Dierre S.p.a.

La Perego S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecnico-estetiche in ogni momento.
Le descrizioni, le fotografie, i disegni ed i colori hanno carattere puramente indicativo e non sono vincolanti per la ditta costruttrice.
Perego S.r.l. reserves the right to make technical-aesthetic modifications at any time.
Descriptions, pictures, drawings and colours are indicative and not binding on the manufacturer.

www.dierre.com
www.portoniperego.com

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

THE ITALIAN STYLE DOOR
Perego
GARAGE DOORS

Porte di sicurezza	Security doors
Rivestimenti per porte di sicurezza	Security doors panelling
Serramenti per esterni	External doors
Controtelai per chiusure a scomparsa	Subframes for sliding-away doors
Porte per interni - Mood Wood	Wooden internal doors
Porte tagliafuoco per interni in legno	Internal wooden fire doors
Porte tagliafuoco	Fire doors
Porte multifunzione	Multipurpose doors
Portoni per garage basculanti e sezionali	Up & over and sectional garage doors
Casseforti e armadi	Safes and lockers